

Drehflügeltür 1-flg. 1,00 m Breit und 1,20 m hoch, grün  
nach Güteordnung FACHVERBAND DRAHTZAUN

Öffnungsrichtung einwärts,  
Öffnungswinkel 180° Rahmen aus Rechteckrohr,  
Füllung aus Gittermatte, MW 50/200 mm,  
Rahmen aus Rechteckrohr auf Gehrung geschnitten und verschweißt.  
Die Füllung in den Rahmen eingeschweißt.

Das Tor erhält ein Schloss mit Profilzylinder und 2 Schlüssel,  
Drückergarnitur Alu-elox. sowie zweidimensional verstellbare Gehänge.  
Die Torpfosten werden in Betoneinzelfundamente aus B15 gesetzt.  
Sämtliche Stahlteile feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet. Farbe RAL 6005 grün

Drehflügeltor 2-flg. 3,00 m Breit und 1,20 m hoch, grün  
nach Güteordnung FACHVERBAND DRAHTZAUN

Flügelmaße links 1,50 m breit und rechts 1,50 m breit  
Öffnungsrichtung einwärts, Öffnungswinkel 180°,  
Torpfosten aus Quadratrohr  
Rahmen aus Rechteckrohr auf Gehrung geschnitten und verschweißt.

Die Füllung aus Gittermatte, MW 50/200 mm wird in die Rahmen eingeschweißt.  
Das Tor erhält ein Schloss mit Profilzylinder und 2 Stück Schlüssel,  
Drückergarnitur Alu-eloxiert, Bodenriegel, zweidimensional verstellbare Gehänge  
sowie seitliche Feststeller.  
Die Torpfosten werden in Betoneinzelfundamente aus B15 gesetzt.  
Sämtliche Stahlteile feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet. Farbe RAL 6005 grün

