

Doppelstabgittermattenzaun 1,25 m Gesamthöhe, grün  
nach Güteordnung FACHVERBAND DRAHTZAUN

feuerverzinkt und pulverbeschichtet,  
Farbe (RAL 6005) moosgrün,  
Pfosten aus Rechteck oder Rundrohr nach statischen Erfordernissen,  
Gittermatten senkrechte Drähte 6 mm Ø waagerechte Doppeldrähte 8 mm Ø,  
Maschenweite 50 x 200 mm,  
Gittermattenhöhe 1.230 mm

Die Pfosten werden im Abstand von ca. 2,50 m in Betoneinzelfundamente  
25 cm Ø x 80 cm, höhen-, lot- und fluchtgerecht versetzt.  
Der Bodenaushub (Bodenklasse DIN 18300 Klasse 3-4, leicht und mittelschwer  
lösbbare Bodenarten) wird in der Zaunflucht bzw. im Baustellenbereich nach Angabe  
Der Bauleitung verteilt.  
An die Zaunpfosten werden die Doppelstabgittermatten mit Gittermattenhaltern  
angebracht.

Gittermatte zuschneiden

Gittermatte entsprechend der örtlichen Länge zuschneiden und Schnittstelle  
nachbehandeln, als Zulage.

Endpfosten als Zulage

