


Pos.	Menge	Text	Netto je Einheit	Netto-Betrag
		<p>Stück Schranke (Durchfahrtsbreite bis 5,8m) für intensiven Betrieb.</p> <p>Schrankengehäuse aus beschichtetem Stahl RAL9007, mit verschließbarer und abnehmbarer Servicetür. Gehäusemaße: H x B x T 1050 x 300 x 210 mm. Ovaler Schrankenbaum bis 6000 x 125 x 40 mm, weiß lackiert mit integriertem rotem Kantenschutzprofil. Komplett vormontiert und der Baumlänge entsprechend justiert. Liefern, montieren und anschließen, bei bauseitiger Kabelverlegung.</p> <p><input type="checkbox"/> Typ: (bis 2,5m Durchfahrtsbreite) <input type="checkbox"/> Typ: (bis 3,5m Durchfahrtsbreite) <input type="checkbox"/> Typ: (bis 4,8m Durchfahrtsbreite) <input type="checkbox"/> Typ: (bis 5,8m Durchfahrtsbreite)</p> <p>Schrankenbetrieb: Wartungsarme und selbsthemmende 24 Volt Motor-Getriebeeinheit mit Dauerfettschmierung, durch die Sanftauslaufaktion erfolgt die Bewegung sinusförmig und schont somit die mechanischen Komponenten, notentriegelbar über Schlüssel bei Stromausfall, eingebaute Komfortmotorsteuerung 73RQ mit folgenden Steuerungsvarianten: Impuls- oder Totmannbetrieb, Autozulauf, 4 Befehlseingänge, 2 Sicherheitskreise, Anschluss für optionale Schrankenbaumbeleuchtung, bereits integrierter Funkempfänger. Anschlußspannung 230 Volt.</p>		
		<p>Stück Pendelstütze zur Abstützung des Schrankenbaumes (ab 3,5m Sperrbreite) liefern und montieren.</p> <p><u>Alternativ:</u> Stück Auflagepfosten zur Abstützung des Schrankenbaumes (ab 3,5m Sperrbreite) liefern und montieren.</p> <p><u>Alternativ:</u> Stück Auflagepfosten mit elektromagnetischer Verriegelung zur Abstützung des Schrankenbaumes (ab 3,5m Sperrbreite) liefern und montieren.</p>		
		<p>Stück 4-Kanal Mini-Handsender 433MHz, mit nicht kopierbarem Rolling-Code liefern und auf Empfänger programmieren.</p>		
		<p>Stück Stabantenne (Typ BIX-AL) zur Optimierung der Empfangsleistung inkl. Koaxialleitung liefern und programmieren.</p>		
		<p>Stück Schlüsseltaster Aufputz, einbruchshemmend, mit ALU-Frontplatte, für bauseitigen PHZ liefern und montieren.</p>		
		<p>Stück Infrarotlichtschranke (Aufputz) zur Absicherung des Schrankenbereichs, Sender + Empfänger getrennt, Reichweite im Freien ca. 20 m, potenzialfreier Öffnerkontakt selbstüberwachend, Betriebsspannung 12/24 Volt GS, liefern und montieren.</p>		
		<p>Stück Alu Standsäule für Lichtschranke XEL 2. Höhe ca. 500 mm. Inkl. Befestigungssockel liefern und montieren.</p>		

Pos.	Menge	Text	Netto je Einheit	Netto-Betrag
		Stück Seitliche Halterung für Lichtschranke. Zur Montage am Schrankengehäuse oder Auflagepfosten liefern und montieren.		
		Stück Blinkleuchte zur optischen Anzeige der Schrankenbewegung mit Leuchtmittel, Glas gelb liefern und montieren.		
		Stück LED-Baubleuchtung zum Einbau in den Schrankenbaum, leuchtet bei geschlossener Schranke und blinkt während der Bewegung, liefern und montieren.		
		Stück Feuerwehrscharter für Dreikantschlüssel mit Abdeckklappe, Aufputzausführung, liefern, montieren und anschließen.		
		Stück Endlagenmeldung zur Meldung des Zustandes an übergeordnete Systeme, liefern, montieren und anschließen.		
		Stück Transponderleser zur berührungslosen Zugangskontrolle für max. 500 Codekarten oder Schlüsselanhänger Reichweite ca. 3-5cm inkl. Auswerteeinheit und Gehäuse liefern, montieren und anschließen.		
		Stück Codekarten im EC Format		
		Stück Schlüsselanhänger Knopfform		
		Stück Jeton- Münzprüfer für profilierte Jetonmünzen Ausgang: potenzialfreier Schließkontakt, inkl. Standsäule 1200mm RAL 2000 liefern, montieren und anschließen.		
		Stück Jetonmünzen		
		Stück Induktionsschleifenschaltgerät 1-Kanal , zur Auswertung einer Schleife. Potenzialfreier Ausgangskontakt, Anschluss 230 Volt, liefern, montieren und anschließen.		
		Stück Induktionsschleifenschaltgerät 2-Kanal , zur Auswertung zweier Schleifen. Potenzialfreier Ausgangskontakt, Anschluss 230 Volt, liefern, montieren und anschließen.		
		Stück Fertiginduktionsschleife , zur Verlegung in der Teerdecke oder unter Pflaster, Umfang 7m, liefern, montieren und anschließen.		
		Jährliche Wartung nach Herstellerangabe inkl. gesetzlich vorgeschriebener UVV-Prüfung nach BGR 232 Absatz 6		
		Preis komplett montiert, ohne MwSt.		
				

=====